

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kingston-dysk-ssd-500g-nv3-m-2-2280-pcie-4-0-nvme-p-164436.html>

Kingston DYSK SSD 500G NV3 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe



Cena	524,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DIAKINSSD0133
Kod producenta	SNV3S/500G
Kod EAN	740617344806
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **NVMe:** Tak
- **Pojemność pamięci SSD:** 500 GB
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 5000 MB/s
- **Prędkość zapisu nośnika:** 3000 MB/s
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Współczynnik TBW:** 160
- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Wysokość produktu:** 2,3 mm
- **Waga produktu:** 5,7 g
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 10 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 29,24 g
- **Szerokość opakowania:** 129,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 184,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 8,38 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 69,8 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 203,2 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 135,9 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 370,46 g
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **NVMe:** Tak
- **Pojemność pamięci SSD:** 500 GB
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 5000 MB/s
- **Prędkość zapisu nośnika:** 3000 MB/s
- **Interfejs:** PCI Express 4.0

-
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
 - **Współczynnik TBW:** 160
 - **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
 - **Przeznaczenie:** PC/Laptop

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 2,3 mm
- **Waga produktu:** 5,7 g
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 10 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 29,24 g
- **Szerokość opakowania:** 129,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 184,2 mm
- **Głębokość opakowania:** 8,38 mm

Dane logistyczne:

- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 69,8 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 203,2 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 135,9 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 370,46 g

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur., Nie demontować urządzenia samodzielnie., Chronić przed wilgocią.