

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kingston-rdim-32gb-ddr5-2rx8-micron-h-5600mhz-pc5-44800-ksm56r46bd8-32mh-p-332444.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kingston RDIMM 32GB DDR5 2Rx8 Micron H 5600MHz PC5-44800 KSM56R46BD8-32MH

Cena	4 566,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PSEKINDR50153
Kod producenta	KSM56R46BD8-32MH
Kod EAN	740617360325
PKWiU	26.11.30.0

Opis produktu

- **Korekcja ECC:** Tak
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Opóźnienie CAS:** 46
- **Typ pamięci RAM:** DDR5
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **On-Die ECC:** Tak
- **Ustawienie trybu:** 4096M x 80
- **Szybkość przesyłania danych pamięci:** 5600 MT/s
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 32 GB
- **Ranking pamięci:** 2
- **Odświeżany czas cyklu wiersza:** 295 ns
- **Napięcie pamięci:** 1.1 V
- **Czas cyklu wiersza:** 48 ns
- **Profil SPD:** Tak
- **Typ pamięci buforowej:** Registered (buffered)
- **Czas ładowania wierszy (TRP):** 16
- **Standard JEDEC:** Tak
- **Czas aktywności wiersza:** 32 ns
- **Wysokość produktu:** 31,2 mm
- **Szerokość produktu:** 133,3 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -55 - 100 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 95 °C
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Specyfikacja:

Cechy:

- **Korekcja ECC:** Tak
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Rodzaj pamięci:** 288-pin DIMM
- **Opóźnienie CAS:** 46
- **Typ pamięci RAM:** DDR5
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **On-Die ECC:** Tak
- **Ustawienie trybu:** 4096M x 80

-
- **Szybkość przesyłania danych pamięci:** 5600 MT/s
 - **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 32 GB
 - **Ranking pamięci:** 2
 - **Odświeżany czas cyklu wiersza:** 295 ns
 - **Napięcie pamięci:** 1.1 V
 - **Czas cyklu wiersza:** 48 ns
 - **Profil SPD:** Tak
 - **Typ pamięci buforowej:** Registered (buffered)
 - **Czas ładowania wierszy (TRP):** 16
 - **Standard JEDEC:** Tak
 - **Czas aktywności wiersza:** 32 ns

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 31,2 mm
- **Szerokość produktu:** 133,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -55 - 100 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 95 °C

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS