

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kingston-rdim-64gb-ddr4-2rx4-micron-f-rambus-3200mhz-pc4-25600-ksm32rd4-64mfr-p-201037.html>



Kingston RDIMM 64GB DDR4 2Rx4 Micron F Rambus 3200MHz PC4-25600 KSM32RD4/64MFR

Cena	2 925,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PSEKINDR40065
Kod producenta	KSM32RD4/64MFR
Kod EAN	740617328745
PKWiU	26.11.30.0

Opis produktu

- **Organizacja chipów:** 2Rx4
- **Pokrycie ołowiem:** Złoto
- **Pamięć RAM:** 64 GB
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 64 GB
- **Prędkość zegara pamięci:** 3200 MHz
- **Czas aktywności wiersza:** 32 ns
- **Rodzaj pamięci:** RDIMM
- **Ranking pamięci:** 2
- **Standard JEDEC:** Tak
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Typ pamięci RAM:** DDR4
- **Napięcie pamięci:** 1.2 V
- **Programowalne napięcia zasilania (VPP):** 2,5 V
- **Czas cyklu wiersza:** 45,75 ns
- **Opóźnienie CAS:** 22
- **Profil SPD:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC/serwer
- **Odświeżany czas cyklu wiersza:** 350 ns
- **Ustawienie trybu:** 8192M x 72
- **Typ pamięci buforowej:** Registered (buffered)
- **Wysokość produktu:** 18,8 mm
- **Szerokość produktu:** 133,3 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 85 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -55 - 100 °C
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Specyfikacja:

Cechy:

- **Organizacja chipów:** 2Rx4
- **Pokrycie ołowiem:** Złoto
- **Pamięć RAM:** 64 GB

-
- **Układ pamięci (moduły x rozmiar):** 1 x 64 GB
 - **Prędkość zegara pamięci:** 3200 MHz
 - **Czas aktywności wiersza:** 32 ns
 - **Rodzaj pamięci:** RDIMM
 - **Ranking pamięci:** 2
 - **Standard JEDEC:** Tak
 - **Korekcja ECC:** Tak
 - **Typ pamięci RAM:** DDR4
 - **Napięcie pamięci:** 1.2 V
 - **Programowalne napięcia zasilania (VPP):** 2,5 V
 - **Czas cyklu wiersza:** 45,75 ns
 - **Opóźnienie CAS:** 22
 - **Profil SPD:** Tak
 - **Przeznaczenie:** PC/serwer
 - **Odświeżany czas cyklu wiersza:** 350 ns
 - **Ustawienie trybu:** 8192M x 72
 - **Typ pamięci buforowej:** Registered (buffered)

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 18,8 mm
- **Szerokość produktu:** 133,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 85 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -55 - 100 °C

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego., Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym., Nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS