

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kodak-s3100-scanner-p-317117.html>



KODAK S3100 SCANNER/.

Cena	20 843,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMYU
Kod producenta	8001802
Kod EAN	0041778001806

Opis produktu

- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** Code 3 of 9, EAN-8, EAN-13, Codabar, UPC-A, Code 128, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-E
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 4 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 50 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 254 mm
- **Szerokość produktu:** 457,2 mm
- **Głębokość produktu:** 370,8 mm
- **Waga produktu:** 15,3 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016 x64
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 16.04
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8.1, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64
- **Formaty plików (scanner):** JPEG, XLS, PDF, PNG, DOC, TIFF, BMP, RTF
- **Czytnik kodów kreskowych:** Tak
- **Poziom głośności skanowania:** 60 dB
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, Kofax VRS, ISIS, SANE, WIA
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 45000 stron(y)
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak
- **Minimalny format skanowania:** 63,5 x 71,1

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, CCC, ICES, Norma Oficial Mexicana (NOM), KC, cTUVus, GS mark, EAC, BIS, VCCI, BSMI, RCM
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 300 ark.
 - **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 300 ark.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
 - **Maksymalny format skanowania:** 305 x 4060 mm
 - **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 100 stron/min
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 27 - 433 g/m²
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
 - **Minimalna grubość nośnika:** 3,4 cm
 - **Grubość karty (maks.):** 43,3 cm
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** Code 3 of 9, EAN-8, EAN-13, Codabar, UPC-A, Code 128, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-E

Konstrukcja:

- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 4 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 50 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 254 mm
- **Szerokość produktu:** 457,2 mm
- **Głębokość produktu:** 370,8 mm
- **Waga produktu:** 15,3 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2016 x64

-
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 16.04
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8.1, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64

Wydajność:

- **Formaty plików (scanner):** JPEG, XLS, PDF, PNG, DOC, TIFF, BMP, RTF
- **Czytnik kodów kreskowych:** Tak
- **Poziom głośności skanowania:** 60 dB
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, Kofax VRS, ISIS, SANE, WIA
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 45000 stron(y)
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
- **Źródło światła:** RGB LED

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Minimalny format skanowania:** 63,5 x 71,1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, CCC, ICES, Norma Oficial Mexicana (NOM), KC, cTUVus, GS mark, EAC, BIS, VCCI, BSMI, RCM
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 300 ark.
- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 300 ark.

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Maksymalny format skanowania:** 305 x 4060 mm
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 100 stron/min

Obsługa papieru:

- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 27 - 433 g/m²
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Minimalna grubość nośnika:** 3,4 cm
- **Grubość karty (maks.):** 43,3 cm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold