

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kompaktowy-telefon-ip-fanvil-h2u-b-p-212572.html>

Kompaktowy telefon IP Fanvil H2U-B

Cena	224,56 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROJGK
Kod producenta	1120101B
Kod EAN	6937295602814

Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ montażu:** Ściana
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ słuchawki:** Przewodowy i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Głębokość produktu:** 55,8 mm
- **Wysokość produktu:** 57,8 mm
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIPv2 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTp, FTP/TFTP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, Poza pasmem, SIP info
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Słuchawka:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.711u, iLBC, CNG, G.729ab, VAD, G.722
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Praca w trybie hot desking:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Nie
- **Ilość linii:** 2 linii

-
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ montażu:** Ściana
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ słuchawki:** Przewodowy i bezprzewodowy zestaw słuchawkowy

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Głębokość produktu:** 55,8 mm
- **Wysokość produktu:** 57,8 mm

Cechy zarządzania:

- **Regulacja głośności:** Przyciski

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIPv2 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, Poza pasmem, SIP info

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Słuchawka:** Tak

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie

Audio:

- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.711u, iLBC, CNG, G.729ab, VAD, G.722
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak

-
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów RJ-11:** 1

Funkcje telefonu:

- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Praca w trybie hot desking:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Nie
- **Ilość linii:** 2 linii
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak