

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kontroler-tp-link-oc200-p-174346.html>

## Kontroler TP-LINK OC200



Cena	<b>450,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLKON0002</b>
Kod producenta	<b>OC200</b>
Kod EAN	<b>6935364084233</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba procesorów:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Panel sterowania:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Wielkość pamięci flash:** 4000 MB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Unikaj kontaktu z wodą, urządzenie elektryczne., Produkt musi być poddany recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

#### Konstrukcja:

- 
- **Kolor produktu:** Czarny
  - **Diody LED:** Tak

**Moc:**

- **Obsługa PoE:** Tak

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm

**Ochrona:**

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

**Cechy zarządzania:**

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

**Sieć:**

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

**Wydajność:**

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba procesorów:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Panel sterowania:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Wielkość pamięci flash:** 4000 MB

**Zawartość opakowania:**

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

**Porty i interfejsy:**

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Unikaj kontaktu z wodą, urządzenie elektryczne., Produkt musi być poddany recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci.