

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kontroler-tp-link-oc200-p-174346.html>

Kontroler TP-LINK OC200



Cena	432,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLKON0002
Kod producenta	OC200
Kod EAN	6935364084233
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba procesorów:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Panel sterowania:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Wielkość pamięci flash:** 4000 MB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Unikaj kontaktu z wodą, urządzenie elektryczne., Produkt musi być poddany recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Głębokość produktu:** 98 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba procesorów:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Panel sterowania:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Wielkość pamięci flash:** 4000 MB

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Unikaj kontaktu z wodą, urządzenie elektryczne., Produkt musi być poddany recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci.