

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/konwenter-planet-vc-234-vdsl2-1xrj-11-4xrj-45-30a-p-178950.html>



Konwenter PLANET VC-234 VDSL2 1xRJ-11, 4xRJ-45, 30A

Cena	623,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIEPLAKOR0156
Kod producenta	VC-234
Kod EAN	4711213687112
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 7,2 W
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Waga produktu:** 368 g
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 0,8 Gbit/s
- **Przepustowość:** 0,59 Mpps
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak

Moc:

-
- **Pobór mocy:** 7,2 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Waga produktu:** 368 g

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 0,8 Gbit/s
- **Przepustowość:** 0,59 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń.