

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/konwerter-levelone-gb-rj45-do-sfp-10gbps-p-281295.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Konwerter LevelOne GB RJ45 do SFP+ 10Gbps

Cena	<b>1 300,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRRDLY</b>
Kod producenta	<b>GVT-0500</b>
Kod EAN	<b>4015867209301</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie, Link, Zasilanie
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Hot-swap:** Tak
- **Napięcie:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Pobór mocy:** 1,2 W
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-SX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-LX, 10GBASE-T, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SR, 10GBASE-ZR
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6a
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny
- **Maksymalny dystans transferu:** 100 m
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Wysokość opakowania:** 85 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

- 
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Działanie, Link, Zasilanie
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Hot-swap:** Tak

### Moc:

- **Napięcie:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Pobór mocy:** 1,2 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Waga produktu:** 300 g

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

### Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-SX, 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-LX, 10GBASE-T, 1000BASE-T
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SR, 10GBASE-ZR
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6a
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny

### Wydajność:

- **Maksymalny dystans transferu:** 100 m
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Wysokość opakowania:** 85 mm

### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

---

**Porty i interfejsy:**

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP

**Dane logistyczne:**

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990