

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/konwerter-planet-igt-1205at-p-178951.html>



Konwerter PLANET IGT-1205AT

Cena	866,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIEPLAKOR0195
Kod producenta	IGT-1205AT
Kod EAN	4711213689529
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Napięcie:** 12 - 48 V
- **Pobór mocy:** 4,8 W
- **Szerokość produktu:** 32 mm
- **Wysokość produktu:** 135 mm
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 412 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-duplexs, Pełny
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 10Base-T, 1000Base-T
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Konwerter interfejsu wejściowego:** 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-BX
- **Maksymalny dystans transferu:** 120000 m
- **Liczba portów:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30

Moc:

- **Napięcie:** 12 - 48 V
- **Pobór mocy:** 4,8 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 32 mm
- **Wysokość produktu:** 135 mm
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 412 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C

Sieć:

- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 10Base-T, 1000Base-T
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Konwerter interfejsu wejściowego:** 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-BX

Wydajność:

- **Maksymalny dystans transferu:** 120000 m

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami.