

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/konwerter-planet-igtp-802t-p-246488.html>



Konwerter PLANET IGTP-802T

Cena	812,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDDB1
Kod producenta	IGTP-802T
Kod EAN	4711213686955
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Diody LED:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Waga produktu:** 416 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Wrażliwość:** -20 dBmW
- **Maksymalny dystans transferu:** 550 m
- **moc Tx (minimalna):** -10 dBmW
- **moc Tx (maksymalna):** -3 dBmW
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Diody LED:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Niebieski

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Waga produktu:** 416 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak

Wydajność:

- **Wrażliwość:** -20 dBmW
- **Maksymalny dystans transferu:** 550 m
- **moc Tx (minimalna):** -10 dBmW
- **moc Tx (maksymalna):** -3 dBmW

Porty i interfejsy:

- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami., Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci.