

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/konwerter-planet-igtp-805at-p-178943.html>



Konwerter PLANET IGTP-805AT

Cena	331,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KWRPLAKON0008
Kod producenta	IGTP-805AT
Kod EAN	4711213686979
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie:** 48 V
- **Waga produktu:** 420 g
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-LX
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-SX
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2000 Mbit/s
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP30

Moc:

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 30 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie:** 48 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 420 g
- **Głębokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 32 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-LX
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-SX
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2000 Mbit/s

Wydajność:

- **Długość fali:** 1310 nm

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990