

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/konwerter-tp-link-mc220l-p-248243.html>



Konwerter TP-LINK MC220L

Cena	93,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KWRTPLKON0040
Kod producenta	MC220L
Kod EAN	1210002611077
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 1,7 W
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Głębokość produktu:** 73 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat5e
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Pojedynczy, Multifunkcyjny
- **Maksymalny dystans transferu:** 10000 m
- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 440 g
- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Szerokość opakowania:** 65 mm
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Liczba portów:** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 1,7 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 94 mm
- **Głębokość produktu:** 73 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat5e
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s

Wydajność:

- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Pojedynczy, Multifunkcyjny
- **Maksymalny dystans transferu:** 10000 m

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 440 g
- **Głębokość opakowania:** 204 mm
- **Szerokość opakowania:** 65 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów:** 1
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990