

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-green-cell-wallbox-ev-powerbox-22kw-z-gniazdem-i-rfid-p-180479.html>



Ładowarka Green Cell Wallbox EV PowerBox 22kW z gniazdem i RFID

Cena	1 735,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LPEGCESTL0002
Kod producenta	EV15RFID
Kod EAN	5907813968211
PKWiU	26.30.12.0

Opis produktu

- **Temperatura pracy (maks.):** 50 °C
- **Wysokość produktu:** 295 mm
- **RFID:** Tak
- **Kabel zasilający:** Nie
- **Interfejs ładowania:** IEC62196-2, wtyk typu 2
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Łączność:** Brak
- **Waga produktu:** 4,62 kg
- **Minimalna temperatura pracy:** -40 °C
- **Protokół komunikacyjny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Sposób montażu:** Uchwyt ścienny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Regulacja mocy:** Nie
- **Moc maksymalna:** 22000 W
- **Natężenie:** 32 A
- **Napięcie wejściowe:** 380 V
- **Wskaźniki ostrzegawcze:** Tak
- **Zabezpieczenie przed zwarcieniem:** Tak
- **Zintegrowane zabezpieczenie przed wpływem prądu stałego 30 mA typu A i 6 mA:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem:** Tak
- **Zabezpieczenie nadprądowe:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Zabezpieczenie podnapięciowe na wejściu:** Tak
- **Ilość kart RFID w zestawie:** 5
- **Ostrzeżenia:** Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS05: Substancje korodujące metale
- **Wbudowany licznik:** Nie
- **Aktualizacje (OTA):** Nie
- **Dynamiczne zarządzanie mocą (DLM):** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Temperatura pracy (maks.):** 50 °C
 - **Wysokość produktu:** 295 mm
 - **RFID:** Tak
 - **Kabel zasilający:** Nie
 - **Interfejs ładowania:** IEC62196-2, wtyk typu 2
 - **Szerokość produktu:** 195 mm
 - **Łączność:** Brak
 - **Waga produktu:** 4,62 kg
 - **Minimalna temperatura pracy:** -40 °C
 - **Protokół komunikacyjny:** Nie
 - **Materiał obudowy:** Plastik
 - **Sposób montażu:** Uchwyt ścienny
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Regulacja mocy:** Nie
- **Moc maksymalna:** 22000 W
- **Natężenie:** 32 A
- **Napięcie wejściowe:** 380 V

Ochrona:

- **Wskaźniki ostrzegawcze:** Tak
- **Zabezpieczenie przed zwarciami:** Tak
- **Zintegrowane zabezpieczenie przed upływem prądu stałego 30 mA typu A i 6 mA:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem:** Tak
- **Zabezpieczenie nadprądowe:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Zabezpieczenie podnapięciowe na wejściu:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość kart RFID w zestawie:** 5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem, GHS05: Substancje korodujące metale

Dodatkowe cechy konstrukcyjne:

- **Wbudowany licznik:** Nie
- **Aktualizacje (OTA):** Nie
- **Dynamiczne zarządzanie mocą (DLM):** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak