

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-sieciowa-baseus-gan6-pro-fastcharger-2c-2u-65w-eu-cluster-black-p-221742.html>



## Ładowarka sieciowa Baseus GaN6 Pro FastCharger 2C+2U 65W EU (cluster black)

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>150,34 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>LADBSUSIC0082</b>   |
| Kod producenta   | <b>P10162701113-00</b> |
| Kod EAN          | <b>6932172644444</b>   |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>      |

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Obsługiwana moc adaptera AC:** 65 W
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 1,5 A
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 1 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 65 W
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 1,5 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 5 W
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 65 W
- **Waga produktu:** 142 g
- **Wysokość produktu:** 63,7 mm
- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Głębokość produktu:** 34 mm
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Elektryczność statyczna, Nadprądowe
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Technologia szybkiego ładowania:** GaN
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna

- 
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
  - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie używaj w wilgotnym lub mokrym środowisku., Produkt musi być zutylozowany zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.
  - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak

### Moc:

- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Obsługiwana moc adaptera AC:** 65 W
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 1,5 A
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 1 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 65 W
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 1,5 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 5 W
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 65 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 142 g
- **Wysokość produktu:** 63,7 mm
- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Głębokość produktu:** 34 mm

### Wydajność:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Elektryczność statyczna, Nadprądowe
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Technologia szybkiego ładowania:** GaN
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie używaj w wilgotnym lub mokrym środowisku., Produkt musi być zutylozowany zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące