

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-sieciowa-verbatim-gan-gnc-100-4-port-100w-usb-a-c-eu-uk-us-p-179243.html>



Ładowarka sieciowa Verbatim GaN GNC-100 4-PORT 100W/USB A/C (EU/UK/US)

Cena	253,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGOY
Kod producenta	32202
Kod EAN	0023942322023
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 5 A
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** UK, US, EU
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Moc wyjściowa portu 3:** 35 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 65 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 30 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 65 W
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Wysokość produktu:** 61,1 mm
- **Głębokość produktu:** 77,5 mm
- **Szerokość produktu:** 29,3 mm
- **Waga produktu:** 226 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Zasilanie USB:** Tak

-
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Szybkie ładowanie:** Tak
 - **Ilość portów USB typu C:** 3
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Szerokość opakowania:** 47 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 340 g
 - **Wysokość opakowania:** 131,5 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 110 mm
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 302 mm
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 25,5 cm
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85366990
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 28,5 cm
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 13,1 cm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,89 kg
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 280 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 305 mm
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 10 szt.
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 3,69 kg

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 5 A
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** UK, US, EU
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 5 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Moc wyjściowa portu 3:** 35 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 65 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 30 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 65 W
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 61,1 mm
- **Głębokość produktu:** 77,5 mm

-
- **Szerokość produktu:** 29,3 mm
 - **Waga produktu:** 226 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Wydajność:

- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 3
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 47 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 340 g
- **Wysokość opakowania:** 131,5 mm
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Dane logistyczne:

- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 302 mm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 25,5 cm
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85366990
- **Długość kartonu do wysyłki:** 28,5 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 13,1 cm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 7,89 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 280 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 305 mm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 10 szt.
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 3,69 kg