

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-sieciowa-verbatim-gan-gnc-65-2xusb-c-uniwersalna-p-326342.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ładowarka sieciowa Verbatim GaN GNC-65 2xUSB-C Uniwersalna

Cena	157,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGOX
Kod producenta	32201
Kod EAN	0023942322016
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** EU, UK, US
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,25 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 18 W
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 45 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 18 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Waga produktu:** 105 g
- **Szerokość produktu:** 29,4 mm
- **Wysokość produktu:** 47,3 mm
- **Głębokość produktu:** 58,7 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Szybkie ładowanie:** Tak

-
- **Zasilanie USB:** Tak
 - **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
 - **Szerokość opakowania:** 47 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 220 g
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Wysokość opakowania:** 117,5 mm
 - **Głębokość opakowania:** 110 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,4 kg
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 10 szt.
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 302 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 280 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
 - **Wysokość kartonu dostawczego:** 13,1 cm
 - **Szerokość kartonu dostawczego:** 25,5 cm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 545 mm
 - **Długość kartonu do wysyłki:** 25,5 cm
 - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,43 kg
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85366990

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** EU, UK, US
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,25 A
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,25 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 18 W
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 45 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 18 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 105 g
- **Szerokość produktu:** 29,4 mm
- **Wysokość produktu:** 47,3 mm
- **Głębokość produktu:** 58,7 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Wydajność:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 47 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 220 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 117,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,4 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 10 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 302 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 280 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 13,1 cm
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 25,5 cm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 545 mm
- **Długość kartonu do wysyłki:** 25,5 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 2,43 kg
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85366990