

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-sieciowa-verbatim-mini-gan-70w-2xusb-c-pd-1xusb-a-qc-3-0-p-272254.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ładowarka sieciowa Verbatim Mini GaN 70W 2xUSB-C PD, 1xUSB-A QC 3.0

Cena	155,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPPGL
Kod producenta	576165
Kod EAN	0023942322290

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Moc maksymalna:** 70 W
- **Prąd wejściowy:** 1.8 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,5 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,5 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Moc wyjściowa portu 1:** 70 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 70 W
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,5 A
- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Waga produktu:** 120 g
- **Głębokość produktu:** 54 mm
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 3
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 70 W
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 110 mm

-
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 230 g
 - **Szerokość opakowania:** 47 mm
 - **Wysokość opakowania:** 123 mm
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, EU, US
 - **Waga brutto (kartonik):** 11520 kg
 - **Ilość:** 40 szt., 10 szt.
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W):** 255 x 265 x 130 mm
 - **Karton Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):** 270 x 560 x 290 mm
 - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
 - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak

Moc:

- **Moc maksymalna:** 70 W
- **Prąd wejściowy:** 1.8 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3,5 A
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Napięcie wyjściowe (min):** 3,3 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3,5 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Moc wyjściowa portu 1:** 70 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 70 W
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,5 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 54 mm
- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Waga produktu:** 120 g
- **Głębokość produktu:** 54 mm

Wydajność:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 3
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0

-
- **Maksymalne zasilanie USB:** 70 W
 - **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 230 g
- **Szerokość opakowania:** 47 mm
- **Wysokość opakowania:** 123 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, EU, US

Pozostałe funkcje:

- **Waga brutto (kartonik):** 11520 kg
- **Ilość:** 40 szt., 10 szt.
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W):** 255 x 265 x 130 mm
- **Karton Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):** 270 x 560 x 290 mm

Dane logistyczne:

- **Warstwy na paletę:** 4 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)