

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-usb-4port-100w-lindy-73441-p-179215.html>

Ładowarka USB 4Port 100W LINDY 73441

Cena	322,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIMID
Kod producenta	73441
Kod EAN	4002888734417

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Rodzaj wtyczki:** Miedź
- **Zużycie energii (bez obciążenia):** 0,1 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 1,5 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 45 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 60 W
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy (9V):** 2 A
- **Dokładność napięcia wyjściowego (±):** 5%
- **Moc wyjściowa portu 2:** 45 W
- **Moc wyjściowa portu 4:** 65 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 3 A
- **Obsługiwana moc adaptera AC:** 100 W
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 12 V
- **Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):** Tak
- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 210 g
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Głębokość produktu:** 40 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Ilość gniazd:** 2
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Technologia szybkiego ładowania:** Adaptive Fast Charging, Power Delivery
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4

-
- **Typ gniazda:** C (EUR)
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
 - **Zasada działania:** Kontakt
 - **Liczba wyjść:** 4 wyjść.
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
 - **Rodzaj opakowania:** Karton
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 364 g
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, REACH, RoHS
 - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Rodzaj wtyczki:** Miedź

Moc:

- **Zużycie energii (bez obciążenia):** 0,1 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 1,5 A
- **Moc wyjściowa portu 1:** 45 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 60 W
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Moc maksymalna:** 100 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy (9V):** 2 A
- **Dokładność napięcia wyjściowego (±):** 5%
- **Moc wyjściowa portu 2:** 45 W
- **Moc wyjściowa portu 4:** 65 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 3 A
- **Obsługiwana moc adaptera AC:** 100 W
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 12 V
- **Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 90 mm
- **Waga produktu:** 210 g
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Głębokość produktu:** 40 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Ilość gniazd:** 2
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

-
- **Technologia szybkiego ładowania:** Adaptive Fast Charging, Power Delivery
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
 - **Typ gniazda:** C (EUR)
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
 - **Zasada działania:** Kontakt
 - **Liczba wyjść:** 4 wyjś.
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Karton
- **Waga wraz z opakowaniem:** 364 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UKCA, REACH, RoHS

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)