

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-verbatim-gan-65w-2xusb-c-pd-1xusb-a-retrac-przewod-32217-p-272253.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ładowarka Verbatim Gan 65W 2xUSB-C PD,1xUSB-A, retrac. Przewód 32217

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 240,29 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPR51 |
| Kod producenta | 573925 |
| Kod EAN | 0023942322177 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 0,8 m
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 1.7 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3 A
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc wyjściowa portu 1:** 65 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 60 W
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Głębokość produktu:** 58,5 mm
- **Waga produktu:** 157 g
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Szerokość produktu:** 50 mm
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 3
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 255 g
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

-
- **Wysokość opakowania:** 123 mm
 - **Szerokość opakowania:** 53 mm
 - **Kabel zwijany:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, EU, US
 - **Przewodnik użytkownika:** Tak
 - **Masa netto pudełka:** 6550 kg
 - **Waga netto:** 2900 kg
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W):** 265 x 285 x 130 mm
 - **Karton Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):** 280 x 300 x 290 mm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 16 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 4 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 0,8 m
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak

Moc:

- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 4,5 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 1.7 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3 A
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Moc wyjściowa portu 1:** 65 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 60 W
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,25 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 58,5 mm
- **Waga produktu:** 157 g
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Szerokość produktu:** 50 mm

Wydajność:

- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasada działania:** Kontakt
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 3
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 255 g
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 123 mm
- **Szerokość opakowania:** 53 mm

Zawartość opakowania:

- **Kabel zwijany:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, EU, US

Pozostałe funkcje:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Masa netto pudełka:** 6550 kg
- **Waga netto:** 2900 kg
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Wymiary wewnętrzne kartonu (S x G x W):** 265 x 285 x 130 mm
- **Karton Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):** 280 x 300 x 290 mm

Dane logistyczne:

- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety:** 16 szt.
- **Warstwy na paletę:** 4 szt.