

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-wallbox-green-cell-ev-powerbox-22kw-z-kablem-p-180481.html>



Ładowarka wallbox Green Cell EV PowerBox 22kW z kablem

Cena	1 743,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LPEGCESTL0001
Kod producenta	EV14
Kod EAN	5907813964053
PKWiU	26.30.12.0

Opis produktu

- **Temperatura pracy (maks.):** 50 °C
- **Długość produktu:** 295 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Interfejs ładowania:** IEC62196-2, wtyk typu 2
- **Waga produktu:** 6,68 kg
- **Długość kabla:** 6 m
- **Minimalna temperatura pracy:** -40 °C
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Łączność:** Brak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Sposób montażu:** Uchwyt ścienny
- **Autoryzacja:** Nie
- **Protokół komunikacyjny:** Nie
- **Natężenie:** 32 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Moc maksymalna:** 22000 W
- **Regulacja mocy:** Nie
- **Napięcie wejściowe:** 380 V
- **Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Zabezpieczenie przed zwarciem:** Tak
- **Zabezpieczenie nadprądowe:** Tak
- **Wskaźniki ostrzegawcze:** Tak
- **Zintegrowane zabezpieczenie przed upływem prądu stałego 30 mA typu A i 6 mA:** Tak
- **Zabezpieczenie podnapięciowe na wejściu:** Tak
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS05: Substancje korodujące metale, GHS04: Gazy pod ciśnieniem
- **Ostrzeżenia:** Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Aktualizacje (OTA):** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany licznik:** Nie
- **Dynamiczne zarządzanie mocą (DLM):** Nie

Specyfikacja:

Cechy:

- **Temperatura pracy (maks.):** 50 °C
- **Długość produktu:** 295 mm

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Interfejs ładowania:** IEC62196-2, wtyk typu 2
 - **Waga produktu:** 6,68 kg
 - **Długość kabla:** 6 m
 - **Minimalna temperatura pracy:** -40 °C
 - **Szerokość produktu:** 195 mm
 - **Łączność:** Brak
 - **Materiał obudowy:** Plastik
 - **Sposób montażu:** Uchwyt ścienny
 - **Autoryzacja:** Nie
 - **Protokół komunikacyjny:** Nie

Moc:

- **Natężenie:** 32 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Moc maksymalna:** 22000 W
- **Regulacja mocy:** Nie
- **Napięcie wejściowe:** 380 V

Ochrona:

- **Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Zabezpieczenie przed zwarciami:** Tak
- **Zabezpieczenie nadprądowe:** Tak
- **Wskaźniki ostrzegawcze:** Tak
- **Zintegrowane zabezpieczenie przed wpływem prądu stałego 30 mA typu A i 6 mA:** Tak
- **Zabezpieczenie podnapięciowe na wejściu:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS05: Substancje korodujące metale, GHS04: Gazy pod ciśnieniem
- **Ostrzeżenia:** Podczas konserwacji lub serwisowania odłącz urządzenie od źródła zasilania., Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka., Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Dodatkowe cechy konstrukcyjne:

- **Aktualizacje (OTA):** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany licznik:** Nie
- **Dynamiczne zarządzanie mocą (DLM):** Nie