

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lanberg-stojak-rack-18u-600x800-czarny-or01-6818-b-p-206307.html>



## LANBERG STOJAK RACK 18U 600X800 CZARNY OR01-6818-B

Cena	<b>701,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCKI2</b>
Kod producenta	<b>OR01-6818-B</b>
Kod EAN	<b>5901969439250</b>
PKWiU	<b>31.09.11.0</b>

### Opis produktu

- **Styl drzwi przednich:** Otwarty koniec
- **Wymagany montaż:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny udźwig:** 600 kg
- **Koła transportowe:** Tak
- **Rodzaj ramy:** Otwarty
- **Pojemność stelaża:** 18U
- **Model:** Stojak wolnostojący
- **Styl drzwi tylnych:** Otwarty
- **Głębokość produktu:** 800 mm
- **Głębokość montażu (max):** 59 cm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Waga produktu:** 23 kg
- **Wysokość produktu:** 1051,2 mm
- **Głębokość montażu (min):** 43 cm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzeń zamontowanych w szafie., Nigdy nie przeciążaj szafy rack ponad jej maksymalną nośność., Upewnij się, że szafa jest prawidłowo zamontowana i zabezpieczona przed przewróceniem.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Styl drzwi przednich:** Otwarty koniec
- **Wymagany montaż:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny udźwig:** 600 kg
- **Koła transportowe:** Tak
- **Rodzaj ramy:** Otwarty
- **Pojemność stelaża:** 18U
- **Model:** Stojak wolnostojący
- **Styl drzwi tylnych:** Otwarty

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 800 mm
- **Głębokość montażu (max):** 59 cm
- **Szerokość produktu:** 600 mm
- **Waga produktu:** 23 kg

- 
- **Wysokość produktu:** 1051,2 mm
  - **Głębokość montażu (min):** 43 cm

**Dane opakowania:**

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzewaniu się urządzeń zamontowanych w szafie., Nigdy nie przeciążaj szafy rack ponad jej maksymalną nośność., Upewnij się, że szafa jest prawidłowo zamontowana i zabezpieczona przed przewróceniem.