

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-1800va-eu-gateway-kontroler-10-100-1000-mbit-s-p-273245.html>

BRAK
ZDJĘCIA



LANCOM 1800VA (EU) gateway/kontroler 10, 100, 1000 Mbit/s

Cena	3 284,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPSGB
Kod producenta	456591
Kod EAN	4044144621482

Opis produktu

- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (bezczynny):** 17 W
- **Pobór mocy (max):** 24 W
- **Szerokość produktu:** 293 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 715 g
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, TKIP, PEAP, FIPS 140, 4096-bit RSA, EAP-TTLS, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, MSCHAPv2, WPA3, EAP-GTC, WPA3-Enterprise, AES-CCMP, EAP-FAST, EAP-MD5, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, AES-GCMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Metoda autentyczności:** PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Kształtowanie ruchu:** Tak
- **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** Y
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Funkcje zarządzania:** ICMP
- **Śledzenie DHCPv6:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Równoważenie obciążenia:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Tunele PPTP/L2TP VPN (maks.):** 25
- **Modulacja:** 256-QAM, 1024-QAM
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Panel sterowania:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,49 kg
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Protokół wybierania drogi:** BGP4, RIP-2, OSPFv2, VRRP, LISP
 - **Protokoły zarządzające:** SNMPv1,v2c,v3
 - **Obsługa DMZ:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Niemcy
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Zewnętrzny

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 17 W
- **Pobór mocy (max):** 24 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 293 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 715 g

Ochrona:

- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, TKIP, PEAP, FIPS 140, 4096-bit RSA, EAP-TTLS, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, MSCHAPv2, WPA3, EAP-GTC, WPA3-Enterprise, AES-CCMP, EAP-FAST, EAP-MD5, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, AES-GCMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Metoda autentykacji:** PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Kształtowanie ruchu:** Tak
- **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** Y
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Funkcje zarządzania:** ICMP
- **Śledzenie DHCPv6:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

-
- **Wi-Fi:** Nie
 - **Równoważenie obciążenia:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
 - **Tunele PPTP/L2TP VPN (maks.):** 25
 - **Modulacja:** 256-QAM, 1024-QAM
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

Wydajność:

- **Panel sterowania:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,49 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Protokoły:

- **Protokół wybierania drogi:** BGP4, RIP-2, OSPFv2, VRRP, LISP
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1,v2c,v3
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Niemcy

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak