

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-1803va-eu-gateway-kontroler-10-1000-100-mbit-s-p-273244.html>

BRAK
ZDJĘCIA



LANCOM 1803VA (EU) gateway/kontroler 10, 1000, 100 Mbit/s

Cena	3 558,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPPGT
Kod producenta	458628
Kod EAN	4044144621536

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Emisja ciepła:** 104 BTU/h
- **Pobór mocy (bezczynny):** 13 W
- **Pobór mocy (max):** 26 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 740 g
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 293 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SHA-384, AES, SHA-1, SHA-256, FIPS 140, SHA-512, 3DES
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Metoda autentykacji:** PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Panel sterowania:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1,v2c,v3
- **Klient DHCP:** Tak
- **Protokoły VoIP:** SIP ALG
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Niemcy

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Emisja ciepła:** 104 BTU/h
- **Pobór mocy (bezczynny):** 13 W
- **Pobór mocy (max):** 26 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 740 g
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 293 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SHA-384, AES, SHA-1, SHA-256, FIPS 140, SHA-512, 3DES
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Metoda autentyczności:** PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s

Wydajność:

- **Panel sterowania:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Wysokość opakowania:** 110 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1,v2c,v3
- **Klient DHCP:** Tak
- **Protokoły VoIP:** SIP ALG
- **Obsługa DMZ:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Niemcy