

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-gs-2310-m-p-175016.html>

Lancom GS-2310 M



Cena	1 649,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ281
Kod producenta	61492
Kod EAN	4044144614927

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 14 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Waga produktu:** 1,06 kg
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP Option 67, DHCP client, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP Option 66
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Telnet:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 360 mm
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,97 kg
 - **Wysokość opakowania:** 85 mm
 - **Szerokość opakowania:** 330 mm
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Seryjny, Prąd przemienny
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Ochrona Źródła IP (IPSG):** Tak
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
 - **Liczba portów SFP Combo:** 2
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 10
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Tajwan
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Przepustowość:** 14,88 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 14 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Waga produktu:** 1,06 kg
- **Wysokość produktu:** 45 mm

Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP Option 67, DHCP client, DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP Option 66
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Proxy IGMP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

-
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Private VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Telnet:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 360 mm
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,97 kg
- **Wysokość opakowania:** 85 mm
- **Szerokość opakowania:** 330 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Seryjny, Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokoły:

- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
- **Ochrona Źródła IP (IPSG):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 10
- **Liczba portów SFP Combo:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 10
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

-
- **Store-and-forward:** Tak
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Przepustowość:** 14,88 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak