

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-gs-3628xup-l3-2-5g-ethernet-100-1000-2500-obsluga-poe-1u-czarny-p-295264.html>

LANCOM GS-3628XUP L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Obsługa PoE 1U Czarny



Cena	12 366,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRRHX7
Kod producenta	431604
Kod EAN	4044144618826

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** 1U
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 860 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP server, DHCP Option 67, DHCP Option 82, DHCP Option 66, DHCP client, DHCP snooping
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
- **Proxy IGMP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 410 BTU/h
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ak, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4093
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN, IP subnet-based VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN, Port-based VLAN
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

-
- **Pomiar długości kabla:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Poziom hałasu:** 48 dB
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Przewody:** Seryjny, Prąd przemienny
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
 - **Ochrona Źródła IP (IPSG):** Tak
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 12
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 12
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Tajwan
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 164 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
 - **Liczba tras statycznych:** 128
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Przepustowość:** 122 Mpps
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 90 W
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 740 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 24
 - **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** Y
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** 1U
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 860 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP server, DHCP Option 67, DHCP Option 82, DHCP Option 66, DHCP client, DHCP snooping
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
- **Proxy IGMP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 410 BTU/h

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1ak, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4093
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN, IP subnet-based VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN, Port-based VLAN
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pomiar długości kabla:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Poziom hałasu:** 48 dB

Dane opakowania:

- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Seryjny, Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Protokoły:

- **Ochrona Źródła IP (IPSG):** Tak
- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 12
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 12
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Przesyłanie danych:

-
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 164 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
 - **Liczba tras statycznych:** 128
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Przepustowość:** 122 Mpps
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4 MB
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 90 W
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 740 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 24

Funkcje Multicast:

- **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** Y
- **Obsługa Multicast:** Tak