

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-lx-7500-bialy-obsługa-poe-p-174258.html>

## LANCOM LX-7500 Biały Obsługa PoE

Cena	<b>5 802,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFWIP</b>
Kod producenta	<b>487488</b>
Kod EAN	<b>4044144618970</b>

### Opis produktu

- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1150 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 5765 Mbit/s
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11530 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Multicast VLAN
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 300, 5000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax
- **5 GHz:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 37 W
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Enterprise, TKIP, EAP-TTLS, EAP-FAST, WEP, EAP-TLS, WPA3-Personal, AES-GCMP, AES-CCMP, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A

- 
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
  - **Kraj pochodzenia:** Tajwan

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1150 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 5765 Mbit/s
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 11530 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Multicast VLAN
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 300, 5000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax
- **5 GHz:** Tak

### Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 37 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 65 mm

### Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Enterprise, TKIP, EAP-TTLS, EAP-FAST, WEP, EAP-TLS, WPA3-Personal, AES-GCMP, AES-CCMP, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise

### Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- 
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Protokoły:**

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6

**Porty i interfejsy:**

- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

**Antena:**

- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 6 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

**Dane logistyczne:**

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan