

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-gs-1108p-nie-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-175066.html>

Lancom Systems GS-1108P Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny



Cena	707,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGWL
Kod producenta	61430
Kod EAN	4044144614309

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 70 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Półdupleks:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,84 kg
- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Szerokość opakowania:** 135 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Wydajność:** 16 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak

-
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 70 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Sieć:

- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Półdupleks:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak

Dane opakowania:

- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,84 kg
- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Szerokość opakowania:** 135 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Porty i interfejsy:

-
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wydajność:** 16 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.