

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-gs-2310p-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-101001000-obsluga-poe-1u-czarny-p-21121.html>



Lancom Systems GS-2310P+ Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa

Cena	2 287,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCGWY
Kod producenta	61440
Kod EAN	4044144614408

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Materiał obudowy: Metal
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Źródło zasilania: AC/PoE
- Pobór mocy (max): 160 W
- Pobór mocy: 130 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szerokość produktu: 220 mm
- Głębokość produktu: 242 mm
- Waga produktu: 2,35 kg
- Wysokość produktu: 45 mm
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP Option 82, DHCP Option 66, DHCP snooping, DHCP client, DHCP Option 67
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Proxy IGMP: Tak
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa MIB: Y
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1ad
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID)
- Liczba VLANs: 4096
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak

-
- Obsługa 10G: Nie
 - Dublowanie portów: Tak
 - Pomiar długości kabla: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Bez wiatraka: Tak
 - Głębokość opakowania: 360 mm
 - Wysokość opakowania: 85 mm
 - Szerokość opakowania: 330 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,06 kg
 - Uchwyty mocowania dołączone: Tak
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Przewody: Prąd przemienny, Seryjny
 - Certyfikaty zgodności: Federalna Komisja Łączności (FCC), VCCI, CE
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Ochrona Źródła IP (IPSG): Tak
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Liczba portów SFP Combo: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Port konsoli: RJ-45
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Kraj pochodzenia: Tajwan
 - Kod produktu celnego (TARIC): 85176200
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Przepustowość: 14,88 Mpps
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Store-and-forward: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 130 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Obsługa Multicast: Tak