

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-iap-822-1000-mbit-s-szary-obsluga-poe-p-174183.html>



Lancom Systems IAP-822 1000 Mbit/s Szary Obsługa PoE

Cena	2 859,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAMWW
Kod producenta	61757
Kod EAN	4044144617577

Opis produktu

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11i, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.11h, IEEE 802.3af, IEEE 802.11e, IEEE 802.11w, IEEE 802.3at, IEEE 802.11u, IEEE 802.11d, IEEE 802.3ab
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Przepustowość danych:** 250 Mbit/s
- **Tryby pracy:** Access Point (AP), Bridge, Client
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Maksymalne wykrywanie prawdopodobieństwa (MLD):** Tak
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 150 m
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP50
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Głębokość produktu:** 152 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Zabezpieczenia fizyczne:** Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+), Password authentication protocol (PAP)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, EAP-SIM, AES, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, WPA2, SSL/TLS, WPA, MSCHAPv2, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-AKA, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak

-
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **Bezprzewodowy system wykrywania nieautoryzowanego wstępu (WIDS):** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Syslog:** Tak
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
 - **Szerokość opakowania:** 385 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,35 kg
 - **Wysokość opakowania:** 94 mm
 - **Głębokość opakowania:** 288 mm
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SSL, SSH, HTTPS, SNMP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
 - **Protokół wybierania drogi:** RIP-1, RIP-2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Liczba złączy:** 4
 - **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
 - **Kraj pochodzenia:** Niemcy
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11i, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.11h, IEEE 802.3af, IEEE 802.11e, IEEE 802.11w, IEEE 802.3at, IEEE 802.11u, IEEE 802.11d, IEEE 802.3ab
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Przepustowość danych:** 250 Mbit/s
- **Tryby pracy:** Access Point (AP), Bridge, Client
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Maksymalne wykrywanie prawdopodobieństwa (MLD):** Tak
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 150 m

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP50

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 152 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 210 mm

Ochrona:

- **Zabezpieczenia fizyczne:** Terminal Access Controller Access-Control System Plus (TACACS+), Password authentication protocol (PAP)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, EAP-SIM, AES, HTTPS, PEAP, EAP-TTLS, WPA2, SSL/TLS, WPA, MSCHAPv2, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-AKA, WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Bezprzewodowy system wykrywania nieautoryzowanego wstępu (WIDS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,35 kg
- **Wysokość opakowania:** 94 mm
- **Głębokość opakowania:** 288 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SSL, SSH, HTTPS, SNMP, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP
- **Protokół wybierania drogi:** RIP-1, RIP-2

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Liczba złączy:** 4
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Niemcy

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.