

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-lx-6200e-1775-mbits-bialy-p-21158.html>

Lancom Systems LX-6200E 1775 Mbit/s Biały

Cena	3 663,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCGXK
Kod producenta	61833
Kod EAN	4044144618338

Opis produktu

- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 575 Mbit/s
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 1200 Mbit/s
- MIMO: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- 5 GHz: Tak
- 2,4 GHz: Tak
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Liczba identyfikatorów VLAN: 4096
- 6 GHz: Nie
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Kensington Lock: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Materiał obudowy: Aluminium, Syntetyk
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Pobór mocy (max): 17,3 W
- Obsługa PoE: Tak
- Zakres napięcia DC: 12 V
- Głębokość produktu: 205 mm
- Szerokość produktu: 205 mm
- Wysokość produktu: 42 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Ilość wsparć SSID: 32
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Wysokość opakowania: 94 mm
- Głębokość opakowania: 288 mm
- Szerokość opakowania: 385 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,74 kg
- Ilość sztuk: 1
- Obsługiwane protokoły sieciowe: LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3
- Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
- Liczba portów USB 2.0: 1

-
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Typ anteny: Wewnętrzne
 - Kraj pochodzenia: Niemcy
 - Ostrzeżenia: Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.