

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-lx-6402-3550-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174122.html>

Lancom Systems LX-6402 3550 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	3 442,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCAMZ7
Kod producenta	2007041
Kod EAN	4044144618253

Opis produktu

- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Modulacja:** 1024-QAM, 256-QAM
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 160 MHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1150 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2400 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 511 użyt.
- **Szybki roaming:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Syntetyk
- **Przeznaczenie:** Stół
- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, EAP-GTC, TKIP, EAP-TTLS, EAP-FAST, WEP, EAP-TLS, EAP-PEAP, AES-GCMP, WPA2, AES-CCMP
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,92 kg
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Głębokość opakowania:** 288 mm
- **Wysokość opakowania:** 94 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

-
- **Ilość sztuk:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ilość anten:** 4
 - **Kraj pochodzenia:** Malezja
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Cechy:

- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Modulacja:** 1024-QAM, 256-QAM
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 160 MHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1150 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2400 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 511 użyt.
- **Szybki roaming:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał obudowy:** Syntetyk
- **Przeznaczenie:** Stół

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, EAP-GTC, TKIP, EAP-TTLS, EAP-FAST, WEP, EAP-TLS, EAP-PEAP, AES-GCMP, WPA2, AES-CCMP

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,92 kg
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Głębokość opakowania:** 288 mm
- **Wysokość opakowania:** 94 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 4

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Malezja
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.