

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-ow-602-1775-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174245.html>

Lancom Systems OW-602 1775 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	2 619,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRANAG
Kod producenta	61664
Kod EAN	4044144616648

Opis produktu

- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11i, IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11h, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.1v, IEEE 802.1D, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Bluetooth:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (max):** 15,2 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość anteny:** 2,3 cm
- **Wysokość anteny:** 19 cm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Szerokość anteny:** 2,3 cm
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES-GCMP, WPA3-Enterprise, EAP-FAST, WPA2-Enterprise, MSCHAPv2, WEP, EAP-TLS, AES-CCMP, TKIP, PEAP, EAP-TTLS
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C

-
- **Głębokość opakowania:** 420 mm
 - **Szerokość opakowania:** 300 mm
 - **Wysokość opakowania:** 150 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,94 kg
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Ilość anten:** 4
 - **Rodzaj wtyku anteny:** N-Typ
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Tajwan
 - **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1200 Mbit/s
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11i, IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11h, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.1v, IEEE 802.1D, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Bluetooth:** Tak
- **MIMO:** Tak

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 15,2 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość anteny:** 2,3 cm
- **Wysokość anteny:** 19 cm
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Szerokość anteny:** 2,3 cm

Ochrona:

-
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
 - **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
 - **Ilość wsparć SSID:** 32
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES-GCMP, WPA3-Enterprise, EAP-FAST, WPA2-Enterprise, MSCHAPv2, WEP, EAP-TLS, AES-CCMP, TKIP, PEAP, EAP-TTLS

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość opakowania:** 300 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,94 kg

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Rodzaj wtyku anteny:** N-Typ
- **Typ anteny:** Zewnętrzny

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.