

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-ox-6400-3550-mbit-s-bialy-p-174121.html>

Lancom Systems OX-6400 3550 Mbit/s Biały

Cena	7 287,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGZ9
Kod producenta	61865
Kod EAN	4044144618659

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1733 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 600 Mbit/s
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **6 GHz:** Nie
- **5 GHz:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11h, IEEE 802.11b
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 255 mm
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-TTLS
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,25 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

-
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Malezja, Chiny
 - **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1733 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 600 Mbit/s
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **6 GHz:** Nie
- **5 GHz:** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11h, IEEE 802.11b
- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 255 mm

Ochrona:

- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, EAP-TTLS

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C

Dane opakowania:

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,25 kg

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Malezja, Chiny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.