

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-ox-6400-3550-mbits-bialy-p-21156.html>

Lancom Systems OX-6400 3550 Mbit/s Biały



Cena	6 542,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCGZ9
Kod producenta	61865
Kod EAN	4044144618659

Opis produktu

- 2,4 GHz: Tak
- 5 GHz: Tak
- Bluetooth: Tak
- MIMO: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 1733 Mbit/s
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11b, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Bluetooth Low Energy (BLE): Tak
- Szybki roaming: Tak
- Liczba użytkowników: 512 użyt.
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Wersja Bluetooth: 5.1
- 6 GHz: Nie
- Liczba identyfikatorów VLAN: 4096
- Roaming Wi-Fi: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 600 Mbit/s
- Sterowanie pasmem: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Sufit, Pręt, Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Pobór mocy (max): 25 W
- Obsługa PoE: Tak
- Szerokość produktu: 250 mm
- Wysokość produktu: 255 mm
- Głębokość produktu: 80 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-TTLS, EAP-TLS
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
- Ilość wsparć SSID: 32
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Syslog: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Waga wraz z opakowaniem: 5,25 kg
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Ilość sztuk: 1
- Zestaw do montażu: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6
- Gniazdko wyjścia DC: Tak

-
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Typ anteny: Wewnętrzne
 - Kraj pochodzenia: Malezja, Chiny
 - Kod produktu celnego (TARIC): 85176200
 - Ostrzeżenia: Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.