

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-ox-6402-2400-mbits-bialy-obsluga-poe-p-21157.html>



Lancom Systems OX-6402 2400 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	7 151,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRCGXA
Kod producenta	61866
Kod EAN	4044144618666

Opis produktu

- MIMO: Tak
- Bluetooth: Tak
- 5 GHz: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
- 2,4 GHz: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Wersja Bluetooth: 5.1
- Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 600 Mbit/s
- Limit częstotliwości: Tak
- Sterowanie pasmem: Tak
- Liczba kanałów: 16 kan.
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 1733 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11h, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Liczba identyfikatorów VLAN: 4096
- Bluetooth Low Energy (BLE): Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Przeznaczenie: Sufit, Pręt, Ściana
- Pobór mocy (max): 25 W
- Obsługa PoE: Tak
- Wysokość produktu: 255 mm
- Głębokość produktu: 80 mm
- Szerokość produktu: 250 mm
- IGMP snooping: Tak
- Ilość wsparć SSID: 32
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Syslog: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Waga wraz z opakowaniem: 5,36 kg
- Ilość sztuk: 1
- Obsługiwane protokoły sieciowe: LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Typ anteny: Zewnętrzny
- Rodzaj wtyku anteny: N-Typ
- Ilość anten: 4

-
- Kraj pochodzenia: Chiny, Malezja
 - Kod produktu celnego (TARIC): 85176200
 - Ostrzeżenia: Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.