

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-wlc-1000-eu-gateway-kontroler-p-205363.html>

LANCOM WLC-1000 (EU) gateway/kontroler



Cena	10 043,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCR77
Kod producenta	61783
Kod EAN	4044144617836

Opis produktu

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 110 - 230 V
- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Głębokość produktu:** 207 mm
- **Metoda autentyczności:** PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 152-bit WEP, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, 64-bit WEP
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje zarządzania:** SLA-Monitor (ICMP)
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11u, IEEE 802.11r
- **Wi-Fi:** Tak
- **Panel sterowania:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 335 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,88 kg
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
- **Protokoły zarządzające:** CAPWAP
- **Protokół wybierania drogi:** RIP-2, BGP4, OSPFv2, LISP
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Kraj pochodzenia:** Niemcy
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie:** 110 - 230 V
- **Pobór mocy (max):** 30 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Głębokość produktu:** 207 mm

Ochrona:

- **Metoda autentyczności:** PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 152-bit WEP, WPA2, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, 64-bit WEP
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Funkcje zarządzania:** SLA-Monitor (ICMP)
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11u, IEEE 802.11r
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Panel sterowania:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 335 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,88 kg
- **Szerokość opakowania:** 550 mm

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** CAPWAP

-
- **Protokół wybierania drogi:** RIP-2, BGP4, OSPFv2, LISP
 - **Obsługa DMZ:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Niemcy
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990