

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/laser-krzyzowy-cross-90-zielony-stht77592-1-stanley-p-211272.html>

BRAK
ZDJĘCIA



LASER KRZYŻOWY CROSS 90 ZIELONY STHT77592-1 STANLEY

Cena	439,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBLBC
Kod producenta	STHT77592-1
Kod EAN	3253561775925
PKWiU	28.29.39.0

Opis produktu

- **Samopoziomowanie:** Tak
- **Kolor wiązki laserowej:** Zielony
- **Maksymalny zasięg:** 16 m
- **Dokładność poziomowania (±):** 0,5 mm/m
- **Liczba linii lasera:** 2
- **Zakres samopoziomowania (±):** 4°
- **Gwint statywu:** 1/4"
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Żółty
- **Stopień ochrony IP:** IP50
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 590 g
- **Pokrowiec:** Tak
- **Dołączony akumulator:** Tak
- **Ilość dołączonych baterii:** 2 szt.
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typ obsługiwanych baterii:** AA
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Ostrzeżenia:** Unikać upuszczania lub silnych uderzeń, aby uniknąć uszkodzenia libelki., Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji., Nie używać w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Samopoziomowanie:** Tak
- **Kolor wiązki laserowej:** Zielony
- **Maksymalny zasięg:** 16 m
- **Dokładność poziomowania (±):** 0,5 mm/m
- **Liczba linii lasera:** 2
- **Zakres samopoziomowania (±):** 4°

Konstrukcja:

- **Gwint statywu:** 1/4"
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Żółty
- **Stopień ochrony IP:** IP50

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 590 g

Zawartość opakowania:

- **Pokrowiec:** Tak
- **Dołączony akumulator:** Tak
- **Ilość dołączonych baterii:** 2 szt.

Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typ obsługiwanych baterii:** AA
- **Źródło zasilania:** Bateria

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać upuszczania lub silnych uderzeń, aby uniknąć uszkodzenia libelki., Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji., Nie używać w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem.