

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lc-power-lc1000p-v3-0-modul-zasilaczy-1000-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-213757.html>



LC-Power LC1000P V3.0 moduł zasilaczy 1000 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	959,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAN58
Kod producenta	LC1000P V3.0
Kod EAN	4260070120220

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Wydajność:** 92%
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 999,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 3,05 kg
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 310 mm
- **Szerokość opakowania:** 115 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,39 kg
- **Wysokość opakowania:** 225 mm
- **Przewody:** PATA, PCIe, SATA
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 5

-
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 800, 500 mm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 10
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 800, 950 mm, 650
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 6
 - **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Wydajność:** 92%
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 999,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Waga produktu:** 3,05 kg
- **Wysokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 310 mm
- **Szerokość opakowania:** 115 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,39 kg
- **Wysokość opakowania:** 225 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** PATA, PCIe, SATA

Porty i interfejsy:

- **Ilość złącz zasilania PATA:** 5
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 800, 500 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 10
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500 mm, 800, 950 mm, 650
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 6
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.