

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lenovo-broadcom-5719-wewnetrzny-ethernet-1000-mbit-s-p-332826.html>



## Lenovo Broadcom 5719 Wewnętrzny Ethernet 1000 Mbit/s

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>677,07 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRCRRD</b> |
| Kod producenta   | <b>4XC7A08235</b>    |
| Kod EAN          | <b>889488497287</b>  |

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kolor produktu:** Zielony, Stal nierdzewna
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Wysokość produktu:** 19 mm
- **Głębokość produktu:** 132 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1as, IEEE 802.3z, IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, SUSE Linux Enterprise Server 12
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Interfejs:** Ethernet
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **wersja PCI:** 2.0
- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 35 °C
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Zielony, Stal nierdzewna
- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Wewnętrzny:** Tak

#### Waga i rozmiary:

- 
- **Wysokość produktu:** 19 mm
  - **Głębokość produktu:** 132 mm
  - **Szerokość produktu:** 69 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 35 °C

**Sieć:**

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1as, IEEE 802.3z, IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Kontroler LAN:** Broadcom BCM5719
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

**Wymagania systemowe:**

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, SUSE Linux Enterprise Server 12

**Porty i interfejsy:**

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Interfejs:** Ethernet
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **wersja PCI:** 2.0

**Pozostałe funkcje:**

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 35 °C
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990