

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/levelone-geu-0821-lacza-sieciowe-zarządzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-p-328791.html>



LevelOne GEU-0821 łączy sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cena	174,91 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAN05
Kod producenta	GEU-0821
Kod EAN	4015867228319

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 160,9 mm
- **Wysokość produktu:** 26,3 mm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Głębokość produktu:** 71,6 mm
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 447 g
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 175 mm
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 160,9 mm
- **Wysokość produktu:** 26,3 mm
- **Waga produktu:** 280 g
- **Głębokość produktu:** 71,6 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Wspierany auto-aging adresów MAC:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 447 g
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 175 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.