

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/levelone-hve-6701r-sciana-wideo-hdmi-przez-nadajnik-ip-poe-bk-p-281220.html>

BRAK
ZDJĘCIA



LevelOne HVE-6701R Ściana wideo HDMI przez nadajnik IP PoE bk

Cena **520,23 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **WLONONWCRRFGX**

Kod producenta **496442**

Kod EAN **4015867239063**

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Model:** Amplituner
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR):** 20 - 60 kHz
- **Szerokość pasma:** 165 MHz, 6,75 Gbit/s
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat5e, Cat6
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 3,3 W
- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Głębokość produktu:** 81,7 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Podczerwień
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Wersja HDMI:** 1.3
- **Wersja USB:** 1.1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejście 3,5 mm:** Tak
- **Ilość portów USB:** 2
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Cechy:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Model:** Amplituner
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR):** 20 - 60 kHz
- **Szerokość pasma:** 165 MHz, 6,75 Gbit/s
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat7, Cat5e, Cat6
- **Maksymalny dystans transferu:** 150 m

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 3,3 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Głębokość produktu:** 81,7 mm
- **Waga produktu:** 200 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Podczerwień
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Wersja HDMI:** 1.3
- **Wersja USB:** 1.1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejście 3,5 mm:** Tak
- **Ilość portów USB:** 2
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1