

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/levelone-iec-4301-media-konwerter-100mb-lan-10base-t-100base-fx-100base-tx-rj-45-sc-jednomodowy-do-3-p-296709.html>



LevelOne IEC-4301 - Media konwerter - 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / SC jednomodowy - do 30 km

Cena	1 077,86 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRRXPU
Kod producenta	IEC-4301
Kod EAN	4015867188163

Opis produktu

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie
- **Napięcie:** 12 - 60 V
- **Pobór mocy:** 1,44 W
- **Wysokość produktu:** 36 mm
- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Waga produktu:** 90 g
- **Głębokość produktu:** 49 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s
- **Konwerter interfejsu wejściowego:** 100Base-FX
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 100Base-TX, 10Base-T
- **Store-and-forward:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Pojedynczy
- **Maksymalny dystans transferu:** 30000 m
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 105 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 260 g
- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Działanie, Zasilanie

Moc:

- **Napięcie:** 12 - 60 V
- **Pobór mocy:** 1,44 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 36 mm
- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Waga produktu:** 90 g
- **Głębokość produktu:** 49 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 75 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C

Sieć:

- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 100 Mbit/s
- **Konwerter interfejsu wejściowego:** 100Base-FX
- **Konwerter interfejsu wyjściowego:** 100Base-TX, 10Base-T
- **Store-and-forward:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u

Wydajność:

- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Pojedynczy
- **Maksymalny dystans transferu:** 30000 m

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 105 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 260 g
- **Wysokość opakowania:** 65 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan