

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/levelone-xel-0891-zarządzany-l3-10g-ethernet-100-1000-10000-desktop-szary-p-305441.html>



LevelOne XEL-0891 Zarządzany L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Desktop Szary

Cena	2 416,36 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTFB6
Kod producenta	569797
Kod EAN	4015867242971

Opis produktu

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 42,3 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 21,8 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 8,5 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 5 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 32,3 cm
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Szary
- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Pobór mocy (max):** 29,6 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 37,8 mm
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP Option 60, DHCP Option 43, DHCP relay, DHCP Option 67, DHCP client, DHCP Option 61, DHCP Option 82
- **Proxy IGMP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

-
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,5 kg
 - **Głębokość opakowania:** 200 mm
 - **Wysokość opakowania:** 80 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Szerokość opakowania:** 310 mm
 - **Przewody:** LAN (RJ-45) to DB9
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8517620000
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 160 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 119,04 Mpps
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** Y
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Szerokość kartonu dostawczego:** 42,3 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 21,8 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 8,5 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 5 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 32,3 cm

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 3 A
- **Pobór mocy (max):** 29,6 W
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 37,8 mm
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Głębokość produktu:** 130 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP Option 60, DHCP Option 43, DHCP relay, DHCP Option 67, DHCP client, DHCP Option 61, DHCP Option 82
- **Proxy IGMP:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

-
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
 - **Typ przełącznika:** Zarządzany
 - **Warstwa przełącznika:** L3

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,5 kg
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 310 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45) to DB9
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Port konsoli:** RJ-45

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8517620000

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 12 MB
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 160 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 119,04 Mpps
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

-
- **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** Y
 - **Obsługa Multicast:** Tak