

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lexmark-ms823dn-1200-x-1200-dpi-a4-p-329058.html>

Lexmark MS823dn 1200 x 1200 DPI A4

Cena	2 735,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCCLB5
Kod producenta	MS823dn
Kod EAN	734646632270

Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Czcionki drukarki:** PostScript, PPDS
- **Maksymalne obciążenie:** 300000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Cykl pracy (zalecany):** 5000 - 75000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3, XPS, PPDS
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 800 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 2,8 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 34 W
- **Waga produktu:** 25,4 kg
- **Wysokość produktu:** 445 mm
- **Szerokość produktu:** 428 mm
- **Głębokość produktu:** 510 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2896 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, 802.1x RADIUS, MSCHAPv2, TTLS, LEAP, MD5, PEAP, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Fedora 23, Tak, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Tak, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Novell Open Enterprise Server
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 58 dB
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 57 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 4608 MB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 29,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 565 mm

- **Głębokość opakowania:** 650 mm
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Równoległy, Szeregowy (RS-232)
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,2 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 61 stron/min
- **Kolor:** Nie
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 2550 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 650 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 4400 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 550 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny, Oficio, Uniwersalne, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Folia, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Card stock
- **Rozmiary kopert:** 10, 7 3/4, 9, DL, C5, B5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 176 g/m²
- **Ostrzeżenia:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Blue Angel

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Czcionki drukarki:** PostScript, PPDS
- **Maksymalne obciążenie:** 300000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Cykl pracy (zalecany):** 5000 - 75000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3, XPS, PPDS

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 800 W
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 2,8 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 34 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 25,4 kg
- **Wysokość produktu:** 445 mm
- **Szerokość produktu:** 428 mm
- **Głębokość produktu:** 510 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 2896 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** IPSec, 802.1x RADIUS, MSCHAPv2, TTLS, LEAP, MD5, PEAP, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Fedora 23, Tak, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Tak, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Novell Open Enterprise Server
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite

Wydajność:

- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 58 dB
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne):** 57 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 4608 MB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 29,9 kg
- **Szerokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 565 mm
- **Głębokość opakowania:** 650 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, Ethernet
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Równoległy, Szeregowy (RS-232)
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B

Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 4,2 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 61 stron/min
- **Kolor:** Nie
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 2550 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 650 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 4400 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 550 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny, Oficio, Uniwersalne, Komunikat, Wykonawczy (184 x 267mm)
- **Rozmiary papieru B0...B9:** B5
- **Typy nośników podajnika papieru:** Folia, Koperty, Zwykły, czysty papier, Etykieta/metka, Card stock
- **Rozmiary kopert:** 10, 7 3/4, 9, DL, C5, B5
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 176 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, Blue Angel