

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lian-li-eg1200g-modul-zasilaczy-1200-w-24-pin-atx-sfx-czarny-p-217493.html>



Lian Li EG1200G moduł zasilaczy 1200 W 24-pin ATX SFX Czarny

Cena	787,51 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGTM9
Kod producenta	NELI-019
Kod EAN	4718466017024
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 15 A
- Wydajność: 91,64%
- Łączna moc: 1200 W
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 7,5 A
- Wysokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 182 mm
- Szerokość produktu: 86 mm
- Rodzaj zasilacza (PSU): SFX
- Technologia łożysk: FDB
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
- Tryb cichy: Tak
- Poziom hałas: 39,3 dB
- Przewody: Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 40 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 75 cm
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 500 mm
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze P4 CPU (4-pin): 1
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Długość kabla zasilającego SATA: 400 mm, 300
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Ilość złączy zasilających SATA: 3
- Długość kabla płyty głównej: 62 cm
- Bezpieczeństwo: OCP/ OPP/ UVP/ OVP/ OTP/ SCP

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny

Moc:

- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 15 A
- Wydajność: 91,64%
- Łączna moc: 1200 W
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 7,5 A

Waga i rozmiary:

- Wysokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 182 mm
- Szerokość produktu: 86 mm

Wydajność:

- Rodzaj zasilacza (PSU): SFX
- Technologia łożysk: FDB
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
- Tryb cichy: Tak
- Poziom hałasu: 39,3 dB

Zawartość opakowania:

- Przewody: Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 40 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 75 cm
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 500 mm
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącze P4 CPU (4-pin): 1
- Typ okablowania: W pełni modułowy
- Długość kabla zasilającego SATA: 400 mm, 300
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Ilość złączy zasilających SATA: 3
- Długość kabla płyty głównej: 62 cm

Safety regulation & standards:

- Bezpieczeństwo: OCP/ OPP/ UVP/ OVP/ OTP/ SCP