

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lian-li-lancool-iii-e-atx-case-rgb-black-p-190077.html>

## Lian Li LANCOOL III E-ATX Case RGB Black

Cena	<b>719,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR9631</b>
Kod producenta	<b>LANCOOL III RGB BLACK</b>
Kod EAN	<b>4718466011794</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX, Mini-ITX
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 43,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny, Półprzezroczysty, Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Aluminium, Szkło hartowane
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,7 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Podświetlenie:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 8
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Wysokość produktu:** 523 mm
- **Głębokość produktu:** 526 mm
- **Szerokość produktu:** 238 mm
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 420 mm, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Prędkość wentylatora:** 200 - 1800 RPM
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,3 mmH2O
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm, 360 mm
  - **Maksymalny przepływ powietrza:** 83,5 ft<sup>3</sup>/min
  - **Zasilacz dołączony:** Nie

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, ATX, Mini-ITX
- **Model:** PC
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 43,5 cm
- **Kolor produktu:** Czarny, Półprzezroczysty, Biały
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Materiały:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo), Aluminium, Szkło hartowane
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,7 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Podświetlenie:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 22 cm
- **Ilość zatok 2,5 ":** 8
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Midi Tower
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 523 mm
- **Głębokość produktu:** 526 mm
- **Szerokość produktu:** 238 mm

### Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

### Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 420 mm, 360 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140 mm, 120
- **Prędkość wentylatora:** 200 - 1800 RPM
- **Maksymalne ciśnienie powietrza:** 2,3 mmH2O
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 420 mm, 360 mm

- 
- **Maksymalny przepływ powietrza:** 83,5 ft<sup>3</sup>/min

**Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie