

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lian-li-rs1000g-modul-zasilaczy-1000-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-267503.html>BRAK
ZDJĘCIA

Lian Li RS1000G moduł zasilaczy 1000 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	641,53 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPAUX
Kod producenta	NELI-032
Kod EAN	4718466018861

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1600 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Poniżej temperatury, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Prąd wejściowy:** 8 - 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Poziom hałasu:** 36,21 dB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla płyty głównej:** 62 cm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prędkość wentylatora:** 0 - 1600 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Poniżej temperatury, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, No load operation, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Prąd wejściowy:** 8 - 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1000 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Poziom hałasu:** 36,21 dB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla płyty głównej:** 62 cm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2