


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lian-li-sx0850p-modul-zasilaczy-850-w-20-4-pin-atx-atx-bialy-p-262221.html>



Lian Li SX0850P moduł zasilaczy 850 W 20+4 pin ATX ATX Biały

Cena	779,25 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPATD
Kod producenta	NELI-044
Kod EAN	4718466020987

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Biały
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+12 V): 849,6 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Nadmiernego rozładowania, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- Współczynnik mocy: 0,95
- Łączna moc: 850 W
- Prąd wejściowy: 6 - 12 A
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Technologia łożysk: FDB
- Wersja ATX: 3.1
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 850 mm, 550, 700, 400 mm
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 55 cm
- złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 2
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
- Ilość złączy zasilających SATA: 2
- Długość kabla zasilającego SATA: 700, 550, 850 mm, 400 mm
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 849,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Nadmiernego rozładowania, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- **Współczynnik mocy:** 0,95
- **Łączna moc:** 850 W
- **Prąd wejściowy:** 6 - 12 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 850 mm, 550, 700, 400 mm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 2
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 700, 550, 850 mm, 400 mm
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1