

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lian-li-tr-01a-full-tower-srebrny-p-190073.html>

Lian Li TR-01A Full Tower Srebrny

Cena	828,23 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR9618
Kod producenta	TR-01A
Kod EAN	4718466010421
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Materiały:** Aluminium, Stal, Szkło hartowane
- **Maksymalna długość PSU:** 28 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX, EEB
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,7 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 42,3 cm
- **Układ:** Full Tower
- **Głębokość produktu:** 575,5 mm
- **Wysokość produktu:** 558,5 mm
- **Szerokość produktu:** 234 mm
- **Grubość materiału:** 4 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 3
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Zainstalowane wentylatory górne:** 3x 120 mm, 2x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm, 140 mm
- **Sterowanie prędkością wentylatora:** Tak
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm, 2x 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 3x 120 mm, 2x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 280, 240 mm, 420 mm, 360, 480 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 4
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 280 mm, 360 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 420 mm, 360 mm, 480 mm, 280
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 4
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 280, 360 mm, 240
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 1 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Ilość zatok 2,5 ":** 3
- **Materiały:** Aluminium, Stal, Szkło hartowane
- **Maksymalna długość PSU:** 28 cm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX, EEB
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 8
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 3
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,7 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 42,3 cm
- **Układ:** Full Tower

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 575,5 mm
- **Wysokość produktu:** 558,5 mm
- **Szerokość produktu:** 234 mm
- **Grubość materiału:** 4 mm

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5"
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 3

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory górne:** 3x 120 mm, 2x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120 mm, 140 mm
- **Sterowanie prędkością wentylatora:** Tak
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm, 2x 140 mm
- **Zainstalowane wentylatory boczne:** 3x 120 mm, 2x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 280, 240 mm, 420 mm, 360, 480 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 4

-
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240, 280 mm, 360 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240, 420 mm, 360 mm, 480 mm, 280
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 4
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 280, 360 mm, 240

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie